



Fantastisk Wiremapping, enkel att använda och nu med rapporter för PoE-tester

Med VDV II-serien är det superenkelt att testa Wiremap, kabellängden (beroende på modell) och avståndet till eventuella fel (beroende på modell). Slå på instrumentet och den testar direkt, så intermittenta fel hittas också. PoE Pro identifierar PoE-klassen och strömmen för en PoE-enhet oavsett kabellängd, kabelkvalitet eller andra faktorer. PoE Pro visar den maximala effekten som finns på enheten inklusive max watt, klass (0-8), spänning, typ (af/at/bt) och 2/4-pardrift. Det hela avslutas med en rapport via AnyWARE Cloud. Behöver du numrera datauttagen kan fjärrmoduler med märkning 1 till 12 köpas, så att du enkelt kan stå vid stativet och testa och numrera.



Funktioner

Funktioner	VDV II	VDV II PLUS	VDV II PRO	PoE PRO BT
Kat. 3/5e/6/6A/7 oskärmad/skärmad + Coax och RJ11/12	Ja	Ja	Ja	Ja
Wiremap för utbytta och delade par, korsningar och öppna par	Ja	Ja	Ja	Ja
Analog tongenerator / Spänningsskydd / Skärmad kabeltest	Ja	Ja	Ja	Ja
2,7" display	Ja			
2,9" display med bakgrundsbelysning och timeout		Ja	Ja	Ja
Hub blinkar		Ja	Ja	Ja
Kabellängd, avstånd till öppna par		Ja	Ja	Ja
Bärväska och kablar		Ja	Ja	Ja
TDR-funktion – avstånd till kortslutning			Ja	Ja
PoE-detektering med spänningsvisning			Ja	Ja
Media service-detektering			Ja	Ja
Ethernet-detektering med nätverkshastighet och duplexinformation			Ja	Ja
Ethernet hastighetsdetektering 1G/2,5G/5G/10G				Ja
Automatisk godkänd/underkänd testning av tillgänglig effekt (enligt standardkrav)				Ja
Stöder 802.3bt High Power PoE (upp till 90W)				Ja
Kompatibel med de flesta icke-standardiserade PoE-injektorer				Ja
Identifiera PSE-typ (af/at/bt)				Ja
Identifiera PSE-klass - 0 till 8				Ja
Bestämmer den maximala tillgängliga effekten (W) på enhetens plats				Ja
Visar spänning				Ja
Visar vilka och hur många par som har PoE				Ja
AnyWARE Cloud-anslutning och rapportering via AnyWARE-appen				Ja