

elma instruments Multimetre



Se alle vores
multimetre!



elma
instruments

Multimetre AC/DC



Elma 25a Lommemultimeter – Lommemultimeter med automatisk AC/DC valg

EAN 5706445410224

DATA

- Spænding: AC/DC: 0-6-60-450V
- Nøjagtighed AC: $\pm 1,5\% + 5D$
DC: $\pm 1,2\% + 5D$
- KAT III 300V



Elma BM805s – Et godt robust multimeter med automatisk områdevalg, relativ måling, samt både 30ms maxhold og datahold

EAN 5706445410101

DATA

- Spænding: AC: 0-4-40-400-1000V - DC: 0-400m-4-40-400-1000V
- Nøjagtighed: AC: $\pm 1\% + 5D$ - DC: $\pm 0,5\% + 3D$
- KAT III 600V



Kewmate 2000 Lommemultimeter – Multimeter med 60A AC/DC åben strømtang

EAN 5706445250134

DATA

- Spænding: AC: 0-3,4-34-340-600 V - DC: 0-340m-3,4-34-340-600 V
- Nøjagtighed: AC: $\pm 1,5\% + 5D$
DC: $\pm 1,5\% + 4D$
- KAT III 300V
- Strøm AC/DC 0,1-60,0A (med tang)
- Nøjagtighed $\pm 2\% + 5D$



Elma BM251s – Multimeter med PC-kommunikation

EAN 5706445410286

DATA

- Spænding: AC/DC: 0-60m-600m-6-60-600-1000V
- Nøjagtighed: AC: $\pm 1\% + 3D$ - DC: $\pm 0,5\% + 2D$
- KAT IV 300V



Elma BM821s – KAT IV 1000V multimeter med PC-kommunikation – Stort dobbelt display med bargraph

EAN 5706445410316

DATA

- Spænding: AC/DC: 0-100m-1000m-10-100-1000V
- Nøjagtighed: AC: $\pm 0,5\% + 3D$ - DC: $\pm 0,08\% + 2D$
- KAT IV 1000V

Multimetre med Sand RMS



Elma BM807s – Sand RMS Digitalmultimeter med temperaturmåling

EAN 5706445410118

DATA

- Spænding: AC: 0-4-40-400-1000V – DC: 0-400m-4-40-400-1000V
- Nøjagtighed AC: $\pm 1,5\% + 5D$
DC: $\pm 0,5\% + 3D$
- KAT III 600V



Elma 6100BT IP65 sand RMS Multimeter med Bluetooth / Elma 6100EVSE multimeter med BT og CP EVSE udlæsning – Gratis APP

EAN 5706445840472 (ELMA 6100BT)

EAN 5706445840656 (Elma 6100 evse)

DATA

- Spænding: AC/DC: 0-600m-6-60-600V
- Nøjagtighed AC: $\pm 1,0\% + 5D$, DC: $\pm 1,0\% + 3D$
- KAT III 600V



Kewmate 2012RA – Sand RMS - Lommemultimeter – Multimeter med 120A AC/DC åben strømtang

EAN 5706445250967

DATA

- Spænding: AC: 0-6-60-600 V- DC: 0-600m-6-60-600 V
- Nøjagtighed: AC: $\pm 1,5\%+5D$ - DC: $\pm 1\%+3D$
- KAT III 300V
- Strøm AC/DC 0,1-120,0A (med tang)
- Nøjagtighed $\pm 2\%+5D$



Elma BM257s – Kategori IV Sand RMS – Multimeter med Auto Check og temperaturmåling

EAN 5706445410293

DATA

- Spænding: AC/DC: 0-60m-600m-6-60-600-1000V
- Nøjagtighed AC: $\pm 1\%+3D$ - DC: $\pm 0,5\%+2D$
- KAT IV 300V



Elma BM789 multimeter, Sand RMS i slankt design – spækket med funktioner og høj båndbredde

EAN 5706445410439

DATA

- Spænding: AC/DC: 600,00mV-1000.0V
- Nøjagtighed AC: $\pm 0.5\% + 30D$
DC: $\pm 0,5\%+2D$
- KAT IV 600V

Multimetre med lidt ekstra



HT65 multimeter 1500VDC/1000VAC – 1500V DC skala perfekt til f.eks. solceller PV og elbiler EV

EAN 8052870678669

DATA

- Spænding: AC: 0-1000 V- DC: 0-1500V
- KAT IV 600V



Elma BM525s – Sand RMS Dataloggermultimeter KAT IV 1000V – Med hurtig datalogger 50ms, PC-kommunikation og Windows software

EAN 5706445410309

DATA

- Spænding: AC/DC: 0-100m-1000m-10-100-1000V
- Nøjagtighed AC: $\pm 0,5\% + 3D$
- DC: $\pm 0,08\% + 2D$
- KAT IV 1000V
- Datalogger: 87.000 målinger
- Logningsinterval: 0,05-0,1-0,5-1-2-3-4-5-10-15-30-60-120-180-300-600 sek.



Elma BM878 – Isolationstester og Sand RMS KAT IV multimeter

EAN 5706445410408

DATA

- Spænding: AC/DC: 0-1000.0V
- Nøjagtighed: AC: $\pm 1\% + 3D$
- DC: $\pm 0,3\% + 3D$
- KAT IV 600V
- Prøvespænding: 50, 100, 250, 500 og 1000V
- Isolationsmodstand: 0-3M-30M-300M-3000M-25GΩ



Elma 6600 Procesmultimeter – Proceskalibrator med integreret multimeter og målehukommelse

EAN 5706445630035

DATA

- Spænding: AC/DC: 0-50m-500m-5-50-500-1000V
- KAT IV 600V
- Målehukommelse: 100 målinger
- Strømodgang: 0-24,000mA
- Loop forsyning: 30V / 1,25kΩ;
- Loop forsyning (Hart): 24V / 1kΩ;



Elma 6800 – Grafisk multimeter med oscilloskop-funktioner – CAT IV, True RMS og Bluetooth PC kommunikation

EAN 5706445840229

DATA

- Spænding: AC/DC: 1000V (opløsning 1μV)
- KAT IV 600V
- Båndbredde: 10MHz / 50MS/s
- PC interface: Bluetooth



elma
instruments

Besøg os på www.elma.dk

Elma Instruments A/S | Ryttermarken 2 | 3520 Farum
T: +45 7022 1000 | E: info@elma.dk | www.elma.dk