

elma instruments
Multimetre



Se alle vores
multimetre!



V1.2 - Februar 2024



elma
instruments

Multimetre AC/DC



Elma 25a – Lommemultimeter med automatisk AC/DC valg

EAN 5706445410224

DATA

- Spænding: AC/DC: 0-6-60-450V
- Nøjagtighed AC: $\pm 1,5\% + 5D$
- DC: $\pm 1,2\% + 5D$
- KAT III 300V



Kewmate 2000 – Multimeter med 60A AC/DC åben strømtang

EAN 5706445250134

DATA

- Spænding: AC: 0-3,4-34-340-600 V - DC: 0-340m-3,4-34-340-600 V
- Nøjagtighed: AC: $\pm 1,5\% + 5D$
- DC: $\pm 1,5\% + 4D$
- KAT III 300V
- Strøm AC/DC 0,1-60,0A (med tang)
- Nøjagtighed $\pm 2\% + 5D$



Elma BM251s – Multimeter med PC-kommunikation

EAN 5706445410286

DATA

- Spænding: AC/DC: 0-60m-600m-6-60-600-1000V
- Nøjagtighed: AC: $\pm 1\% + 3D$ - DC: $\pm 0,5\% + 2D$
- KAT IV 300V



Elma BM821s – KAT IV 1000V multimeter med PC-kommunikation og stort dobbelt display med bargraph

EAN 5706445410316

DATA

- Spænding: AC/DC: 0-100m-1000m-10-100-1000V
- Nøjagtighed: AC: $\pm 0,5\% + 3D$ - DC: $\pm 0,08\% + 2D$
- KAT IV 1000V



Tilbehør

Magnet til multimeter

EAN 5706445140398

Universaltaske Elma Maxi

EAN 5706445140169

Multimeter måletilbehørssæt 44100 i kuffert

EAN 5706445320004

Multimetre med Sand RMS



Elma BM2805 – Robust Sand RMS digitalmultimeter med mange funktioner

EAN 5706445410453

DATA

- Spænding: AC: 0-6-60-600-1000V - DC: 0-600m-6-60-600-1000V
- Nøjagtighed AC: $\pm 1\% + 3D$ - DC: $\pm 0,3\% + 2D$
- KAT IV 600V



Elma 6100BT IP65 – Sand RMS multimeter med Bluetooth / Elma 6100EVSE – Multimeter med Bluetooth og CP EVSE udlæsning – Gratis APP

EAN 5706445840472 (ELMA 6100BT)

EAN 5706445840656 (Elma 6100 evse)

DATA

- Spænding: AC/DC: 0-600m-6-60-600V
- Nøjagtighed AC: $\pm 1,0\% + 5D$, DC: $\pm 1,0\% + 3D$
- KAT III 600V



Kewmate 2012RA – Sand RMS lommultimeter med 120A AC/DC åben strømtang

EAN 5706445250967

DATA

- Spænding: AC: 0-6-60-600 V- DC: 0-600m-6-60-600 V
- Nøjagtighed: AC: $\pm 1,5\% + 5D$ - DC: $\pm 1\% + 3D$
- KAT III 300V
- Strøm AC/DC 0,1-120,0A (med tang)
- Nøjagtighed $\pm 2\% + 5D$



Elma BM257s – KAT IV Sand RMS multimeter med Auto Check og temperaturmåling

EAN 5706445410293

DATA

- Spænding: AC/DC: 0-60m-600m-6-60-600-1000V
- Nøjagtighed AC: $\pm 1\% + 3D$ - DC: $\pm 0,5\% + 2D$
- KAT IV 300V



Elma BM789 – Sand RMS multimeter i slankt design spækket med funktioner og høj båndbredde

EAN 5706445410439

DATA

- Spænding: AC/DC: 600,00mV-1000.0V
- Nøjagtighed AC: $\pm 0.5\% + 30D$
- DC: $\pm 0,5\% + 2D$
- KAT IV 600V

Multimetre med lidt ekstra



HT65 – Multimeter 1500VDC/1000VAC – 1500V DC skala perfekt til f.eks. solceller PV og elbiler EV

EAN 8052870678669

- DATA
- Spænding: AC: 0-1000 V- DC: 0-1500V
 - KAT IV 600V



Elma BM525s – KAT IV 1000V Sand RMS data-loggermultimeter med hurtig datalogger 50ms, PC-kommunikation og Windows software

EAN 5706445410309

- DATA
- Spænding: AC/DC: 0-100m-1000m-10-100-1000V
 - Nøjagtighed AC: $\pm 0,5\% + 3D$
 - DC: $\pm 0,08\% + 2D$
 - KAT IV 1000V
 - Datalogger: 87.000 målinger
 - Logningsinterval: 0,05-0,1-0,5-1-2-3-4-5-10-15-30-60-120-180-300-600 sek.



Elma BM878 – Isolationstester og KAT IV Sand RMS multimeter

EAN 5706445410408

- DATA
- Spænding: AC/DC: 0-1000.0V
 - Nøjagtighed: AC: $\pm 1\% + 3D$
 - DC: $\pm 0,3\% + 3D$
 - KAT IV 600V
 - Prøvespænding: 50, 100, 250, 500 og 1000V
 - Isolationsmodstand: 0-3M-30M-300M-3000M-25G Ω



Elma 6600 – Proceskalibrator med integreret multimeter og målehukommelse

EAN 5706445630035

- DATA
- Spænding: AC/DC: 0-50m-500m-5-50-500-1000V
 - KAT IV 600V
 - Målehukommelse: 100 målinger
 - Strømodgang: 0-24,000mA
 - Loop forsyning: 30V / 1,25k Ω ;
 - Loop forsyning (Hart): 24V / 1k Ω ;



Elma 6800 – Grafisk multimeter med oscilloskop-funktioner – CAT IV, True RMS og Bluetooth PC kommunikation

EAN 5706445840229

- DATA
- Spænding: AC/DC: 1000V (opløsning 1 μ V)
 - KAT IV 600V
 - Båndbredde: 10MHz / 50MS/s
 - PC interface: Bluetooth